

# DATA SHEET SWISSCAVE WL30F

## Technische Daten

Außengestaltung	
Gehäuse	Schwarz beschichtetes Stahlblech
Tür-Verglasung	Ganzflächige, UV-abweisende, gasbefüllte, mit Niedrigenergie-Gläsern ausgerüstete Glastür (Doppelverglasung)
Türrahmen	Filigrane Einfassung aus schwarz eloxiertem, gebürstetem Aluminium
Türgriff	Schwarz eloxiertes, gebürstetes Aluminium (rechteckig)
Türanschlag	Rechts
Türanschlag optional wechselbar (von rechts nach links)	Ja
Außenmaße (H/B/T)	820 x 150 x 525 mm
Verpackungsmaße (H/B/T)	845 x 185 x 580 mm
Innenausstattung	
Temperaturzonen	1
Beleuchtung des Kühlraumes	Blaue Deckenbeleuchtung
Schalter für Beleuchtung	Ja
Innenverkleidung	Schwarzes Aluminium
Funktionsumfang	
Optimale Nutzung	Lagerung und Weintemperierung
Benutzeroberfläche	Celsius / Fahrenheit Schalter
Kompressor	JP-STD
Kältemittel	R600a (umweltfreundlich)
Vibrationsfreier Einbau	Ja
Kühlsystem	Kombinierte Konvektions-/Umluftkühlung
Abtaufunktion	Automatisch
Temperaturspeicherfunktion (Stromausfall)	Ja
Akustischer Temperaturalarm	Ja
Verstellbare Füße um Bodenunebenheiten auszugleichen	Ja
Leistungsdaten	
Flaschenkapazität (Bordeaux Größe, alle Auszüge eingesetzt)	9
Luftfeuchtigkeit	50 - 70% abhängig von der Umgebungsluftfeuchtigkeit
Klimaklasse	SN / ST
Volumen	22 l
Geräuschpegel	37 dB(A) <b>Schallschluck-Empfehlung</b>
Temperaturbereich	5 °C - 20 °C

Allgemeine Informationen	
Form des Gerätes	Freistehend oder Einbaugerät
Wartungsvertrag (Garantieverlängerung)	<b>Empfohlen</b>
Transportgewicht	22 kg
Nettogewicht	20 kg
Energieverbrauch pro Tag	0,372 kWh (ca.)
Stromspannung	220 V / 50 Hz
Kabellänge	1.5 m

